



Imperplex Pro-Stone & floor

Omschrijving

De intelligente bescherming tegen water, olie en pollutie

Imperplex Pro-Stone & floor is een vocht-en oliewerend product met antigraffiti werking in waterige fase dat de ondergrond beschermt tegen aantasting van binnendringend water, olie en vervuiling. De goede werking wordt op 10 jaar gegarandeerd.

Imperplex Pro-Stone & Floor dringt de ondergrond binnen door capillariteit en verhindert penetratie van water en vetten in de ondergrond. De bescherming is microporeus zodat de ondergrond kan ademen en waterdamp kan doorlaten. Het product is kleurloos, geurloos en verandert niets aan het oorspronkelijke aspect van de materialen.

Voordelen:

- Beschermt langdurig tegen aantasting door water, vetten, vervuiling...
- Verhindert dat kauwgum zich aan de ondergrond hecht
- Verhindert degradatie veroorzaakt door vorst
- Vermindert de vorming van micro-organismen (mossen, schimmels...)
- Is makkelijk aan te brengen, zonder te verdunnen, op alle onbeschermde ondergronden
- Laat de ondergrond ademen (cf. test WTCB)
- Vergemakkelijkt het onderhoud en vermindert dus de onderhoudskosten

Eigenschappen:

- Kleurloze vloeistof
- Kationisch polymeer in waterige fase
- Niet-toxisch en niet-agressief, Onontvlambaar

Toepassing:

- Imperplex Pro-Stone & floor is aan te brengen met een borstel of rol zonder specifieke voorzorgen voor mens of omgeving
- Ondergrond is afwasbaar met een neutraal detergent
- Gereedschap met water afwasbaar
- Voor het aanbrengen wordt gecontroleerd of de PH van de ondergrond neutraal is ($6 < \text{PH} < 8$) De ondergrond eerst neutraliseren indien er gebruik werd gemaakt van zuur- of basehoudende reinigingsmiddelen.
- Niet aanbrengen bij regenweer of bij vorst
- Droog in 24 uur, maximale doeltreffendheid: 7 dagen
- Verbruik: 3 tot 15m² / liter naargelang de porositeit van de houtsoort

Voorbeelden van toepassing:

- Beschermt alle poreuze houtsoorten, zowel binnen als buiten aan te brengen op horizontale ondergronden.
- Ideaal voor het preventief behandelen van vloeren

Verpakking:

5L, 10L, 25L, Cubitainers van 1000L

Opslag:

Opslaan in een droge vorstvrije ruimte

Imperplex Pro-stone & floor

Description

La protection intelligente contre l'eau, l'huile et la pollution

Imperplex Pro-Stone & floor est un hydrofuge oléofuge avec action anti-graffiti en phase aqueuse destiné à protéger les supports des agressions issues de la pénétration de l'eau et des graisses. Conserve son efficacité pendant plus de 10 ans.

En pénétrant dans le support par capillarité, Imperplex Pro-Stone & floor empêche l'eau et les graisses de pénétrer dans les matériaux. Le film protecteur est micro-poreux et incolore, il n'altère en rien l'aspect initial des matériaux.

Avantages :

- Protège durablement contre 'eau, les salissures grasses, la pollution...
- Empêche les chewing gums d'hadérer aux sols
- Evite les dégradations causées par le gel
- Réduit la formation de micro-organismes (mousses, lichens...)
- Permet les échanges gazeux et laisse respirer les matériaux (cf test CEBTP)
- Facilite l'entretien et réduit les coûts

Caractéristiques :

- Liquide incolore
- Copolymère acrylique en phase aqueuse
- Non-toxique, non-agressif
- Ininflammable

Application :

- Par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, Imperplex Pro-Stone & floor s'applique sans protection particulière pour l'homme et l'environnement
- Support lavable au détergent neutre
- Non vulnérable aux projections d'eau, nettoyage du matériel à l'eau
- Vérification avant application que le PH du support est relativement neutre ($6 < \text{PH} < 8$). Neutraliser après application
- Eviter l'application par temps de pluie ou de gel
- Séchage : 24heures, efficacité optimale : 7jours
- Consommation de 3 à 15m² / litre suivant la porosité du support

Exemples d'application :

- Protège tous les matériaux poreux du bâtiment, s'applique sur les supports horizontaux en extérieur ou en intérieur.
- Idéal pour le traitement préventif des sols

Conditionnements :

5L, 10L, 25L et cubi de 1000L

Stockage :

A l'abri du gel